

# 江门市生态环境局文件

江台环审（2023）40号

## 关于台山市水步镇泓升桌球用品厂年产球杆 18万支建设项目环境影响报告表的批复

台山市水步镇泓升桌球用品厂：

你公司报批的《台山市水步镇泓升桌球用品厂年产球杆18万支建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉。经研究，批复如下：

一、台山市水步镇泓升桌球用品厂年产球杆18万支建设项目地址位于台山市水步镇长坑村委会后院，占地面积为2600平方米，建筑面积为2600平方米。项目主要从事球杆的生产和销售，年产球杆18万支，主要建筑物包括开料区、大车间（齿接、车床、钻孔等）、喷漆区、包装车间、原料区、办公室、成品区，均为单层铁棚建筑。

二、根据《报告表》的评价结论，项目建设和运营中应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并按《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

（一）项目运营期产生的废水主要为生活污水、水帘柜废水、喷枪清洗废水。水帘柜废水、喷枪清洗废水作为零散废水经统一收集后定期委托有处理能力的废水处理机构处理；近期生活污水经三级化粪池预处理后，采用“一体化处理设施（调节池+二级沉淀池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池）”进行处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准中表1基本控制项目及限值后全部用于周边林地绿化灌溉，不外排；远期生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入台山市工业新城水步污水处理厂处理，污染物排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和台山市工业新城水步污水处理厂进水水质标准两者较严值。

（二）项目排放的大气污染物主要为颗粒物和有机废气，主要包括木工粉尘（开料粉尘、车床粉尘、打磨粉尘、钻孔粉尘）、齿接废气、固化废气、喷漆及晾干废气等。其中木工粉尘分别经集气罩收集后经过布袋除尘设施处理达标后，通过15米高的排气筒向上排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准和第二时段无组织排放监

控浓度限值要求；齿接废气、固化废气、喷漆及晾干等工序产生的废气进行统一收集后，经“水帘柜+二级活性炭吸附装置”处理设备处理达标后，通过一根不低于15米高排气筒高空排放，TVOC排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1有组织排放标准限值及表3厂区内VOCs无组织排放监控点浓度限值，漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准和第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值及表1厂界无组织排放的臭气浓度标准值。项目有机废气年排放量为：0.1622吨。

(三)项目运营的噪声主要来源于运营设备噪声。通过对高噪声设备进行隔声、减振等措施降噪，优化厂区布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间，远离敏感点，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类限值要求。

(四)、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。项目营运期产生的拼板胶桶、废水性漆桶、废UV漆桶、漆渣、废饱和活性炭等属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。木质边角料、包装废物、收集粉尘等一般工业固废收集后交给资源回收单位综合利用。等一般工业固废收集后交给资源

回收单位综合利用。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据相关现行有效的国家《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和省《突发环境事件应急预案备案行业名录》，对纳入管理范围的，须做好环境影响应急预案，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可证制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2023年6月28日