

江门市生态环境局文件

江台环审〔2025〕107 号

关于台山市大江镇华辰塑料制品厂年产卫浴配件 340 万件迁扩建项目环境影响报告表的批复

台山市大江镇华辰塑料制品厂：

你公司报批的《台山市大江镇华辰塑料制品厂年产卫浴配件 340 万件迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市大江镇华辰塑料制品厂位于台山市大江镇公益茂和工业开发区 2 号厂房之九。项目厂房占地面积为 1900 平方米，主要从事卫浴配件的生产，年加工生产卫浴配件 340 万件。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）项目营运期产生的废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水经三级化粪池预处理执行广东省地方排放标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及大江污水处理厂接管标准较严值后经市政污水管网排入大江污水处理厂。冷却循环水循环回用，不外排。喷淋塔水循环使用，不外排。

（二）项目营运期产生的废气主要为注塑工序的有机废气和恶臭、破碎工序的颗粒物。注塑产生的非甲烷总烃、恶臭浓度经过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的要求，恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准以及表2恶臭污染物排放标准值。非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内无组织排放的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目主要污染物排放总量控制指标确定为：VOCs $\leq$ 0.2754t/a。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目营运期产生的废活性炭、废过滤棉等属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》，对纳入管理范围的，须做好突发环境事件应急预案，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，加强应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可管理制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2025 年 9 月 29 日

