

江门市生态环境局文件

江台环审〔2025〕108号

关于台山市双杰运动器材有限公司年产 50000 套桌球新建项目环境影响报告表的批复

台山市双杰运动器材有限公司：

你公司报批的《台山市双杰运动器材有限公司年产 50000 套桌球新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市双杰运动器材有限公司位于台山市水步镇文华区步溪工业区 2 行 3 号 C 幢之二。项目占地面积为 1380 平方米，建筑面积为 1380 平方米，年产 50000 套桌球。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）项目营运期产生的废水主要为生产废水和生活污水。

生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，进入台山工业新城水步污水处理厂集中处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准和台山工业新城水步污水处理厂进水标准的较严者。车边、水磨废水经统一收集后进入三级沉淀池沉淀后循环用于车边水磨，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB-T 19923-2024）表 1 工艺用水标准。

（二）项目营运期产生的废气主要为配料、倒模工序有机废气、投料粉尘、抛光粉尘。投料粉尘与混料、倒模有机废气通过密闭收集后经一套“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后通过 15 米排气筒高空排放。抛光粉尘经密闭集气罩收集后并入一套布袋除尘器处理后经 15 米排气筒排放。苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 规定的大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值两者较严值；非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 规定的大气污染物特别排放限值。颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准。苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控排放浓度限值。厂区内

VOCs 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表 3 中厂区内 VOCs 无组织排放限值。项目主要污染物排放总量控制指标确定为：VOCs $\leq 0.017\text{t/a}$ 。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

（四）项目营运期产生的废包装桶、废机油、废活性炭等属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》，对纳入管理范围的，须做好突发环境事件应急预案，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，加强应急演练，防止环境污染事故，确保环境

安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可管理制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2025 年 10 月 10 日