

江台环审〔2026〕31号

## 关于台山市俊达体育用品有限公司年产3万支台球杆新建项目环境影响报告表的批复

台山市俊达体育用品有限公司：

你公司报批的《台山市俊达体育用品有限公司年产3万支台球杆新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市俊达体育用品有限公司选址于台山市台城城北高新路16号，本项目总占地面积为800平方米，建筑面积800平方米，项目主要从事游艺用品及室内游艺器材制造的生产加工。年产3万支台球杆。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

(一) 项目营运期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经三级化粪池预处理执行广东省地方排放标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及台山市台城污水处理厂接管标准较严值后经市政污水管网排入台山市台城污水处理厂。喷漆水帘柜废水、气旋塔定期更换废水更换水按零散工业废水进行管理和处理。

(二) 项目营运期产生的废气主要为生产过程产生的粉尘、有机废气和恶臭。调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗工序产生废气整室密闭收集后经“水帘柜+气旋喷淋塔+过滤棉+两级活性炭吸附”处理后通过 15 米排气筒排放，NMHC、二甲苯、TDI 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 1 挥发性有机物排放限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 第二时段二级标准浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放标准值。开料切料粉尘、打磨粉尘经加强车间通风后无组织排放；木加工粉尘经配套布袋除尘器处理后无组织排放。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 恶臭污染物厂界新改扩建二级标准。厂区内非甲烷总烃排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目主要污染物排放总量控制指标确定为：VOCs $\leq$ 0.0918t/a。

(三)优化厂区布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准。

(四)项目营运期产生的废机油、废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废漆渣、含油废抹布及手套等属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理，落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》和《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》，对纳入管理范围的，须做好突发环境事件应急预案，进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，加强应急演练，防止环境污染事故，确保环境

安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可管理制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2026年4月29日