

江台环审〔2026〕79号

关于台山市公共卫生医院建设项目 生态环境影响报告表的批复

台山市公共卫生医院：

你单位报批的《台山市公共卫生医院建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市公共卫生医院位于台山市台城台海路395号，项目占地面积13333.33平方米，建筑面积4395.52平方米，核准床位数为226张。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）项目营运期产生的废水主要为生活污水、医疗废水（住

院废水、检验废水、门诊废水)和纯水机浓水。食堂废水经隔油池预处理、结核门诊废水经预消毒池消毒后与其他医疗废水、浓水一并进入自建污水处理站处理后通过沟渠间接排入桂水河,执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005,含 2026 年修改单)表 1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)较严值。项目主要污染物排放总量控制指标确定为: $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 2.41\text{t/a}$, 氨氮 $\leq 0.578\text{t/a}$, 总磷 $\leq 0.0367\text{t/a}$ 。

(二)项目营运期产生的废气主要为医疗废物间恶臭、酒精消毒废气、食堂油烟、污水处理站恶臭和备用发电机燃烧尾气。备用发电机燃烧尾气收集后经 15 米排气筒高空排放,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值。污水处理设施恶臭无组织排放,通过加盖密闭等措施减少对环境的影响,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005,含 2026 年修改单)表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。食堂油烟收集后经静电油烟净化器处理后由专用烟管排放,执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)小型规模。厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值一级标准要求。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(三)优化院区布局,选用低噪声设备,合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置,远离敏感点,对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施,尽量减少对周围环境的影响,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)项目营运期产生的医疗废物、污泥和化验废液等属于危险废物的必须交由具有医疗废物处置资质的单位进行处理处置,并严格执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关要求。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理,落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》和《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》,对纳入管理范围的,须做好突发环境事件应急预案,进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度,加强生产、污染防治设施的管理和维护,加强应急演练,防止环境污染事故,确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可管理制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,

并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2026 年 10 月 9 日