

江台环审〔2026〕86号

## 关于台山市汶村镇高朗五联围水产养殖项目 生态环境影响报告表的批复

台山市和海水产养殖有限公司：

你公司报批的《台山市汶村镇高朗五联围水产养殖项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于台山市汶村镇高朗村五联围。本项目利用海水进行养殖，养殖用水取自镇海湾，核准水域、滩涂面积为 49.816 公顷，年产约 500 吨生蚝（带壳）、鱼约 1 万尾（约 5 吨）、虾约 5 万尾（约 2 吨）。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）项目施工期不设置临时生活营地，施工人员生活依托周边生活设施，项目内无施工生活污水产生，施工废水引进沉淀池中，进行沉淀处理回用施工场地洒水抑尘，不外排。运营期产生的废水主要为养殖尾水。养殖尾水经“三池三槽”（生态排水渠、初沉池、一级过滤槽、复合生物池、二级过滤槽、多级生态滤池）生态处理工艺处理，排至附近排沟渠后汇入镇海湾，最终排广海湾，执行广东省地方标准《水产养殖尾水排放标准》（DB44/2462-2024）“表2 海水养殖尾水排放限值”一级限值标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

（二）项目施工期扬尘、施工机具及运输车辆排放的尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。营运期产生的大气污染物主要为发动机废气、养殖废气、废水治理设施运行时产生的臭气及投料粉尘。发动机废气、投料粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；养殖废气、废水治理设施运行时产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。

（三）优化布局，选用低噪声设备，合理安排生产时间。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，厂界

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

(四) 严格落实固体废物处理措施。一般工业固体废物临时性贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的有关要求。

(五) 严格落实生态环境处理措施。项目在施工过程中采取有效的生态保护措施, 制定合理的施工方案, 选择最佳施工时期, 采用先进的施工技术, 避免造成大规模的水土流失。营运期养殖过程中应科学控制养殖密度, 加强养殖人员管理及养殖过程产生的固体废弃物的治理, 严禁向周边海域丢弃垃圾。

三、应加强原料等储运系统和生产过程的管理, 落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施, 做好突发环境事件应急预案, 进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度, 加强生产、污染防治设施的管理和维护, 加强应急演练, 防止环境污染事故, 确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可证制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度, 并按规定程序进行竣工环境保护验收后, 方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2026 年 10 月 22 日