





夏季校服

			工艺要求 1、上衣订码标，合格证位置成品脚边上10cm处； 2、裤子订码标位置成品袋口下2cm处，合格证位置成品后中裤头下10cm处； 3、腰头上3.8cm橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分；
正面	侧面	反面	颜色要求（注明潘通色标）
			配色方案  面料参数 夏装上衣：65%棉，35%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：190-200g/m²。 夏装短裤：60%棉，40%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：210-220g/m²。
正面	侧面	反面	


秋季校服

			工艺要求
			1、裤子订码标位置成品袋口下2cm处，合格证位置成品后中裤头下10cm处；四线上脚口 2、腰头上3.8cm橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分。
			颜色要求（注明潘通色标）
			配色方案 19-4005 TCX 18-1664 TCX 11-0602 TCX
			面料参数
			长裤：60%棉, 40%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：290-300g/m ² 。
正面	侧面	反面	

冬季校服

			工艺要求 1、上衣订码标，合格证位置成品脚边上10cm处；袋口长度13.5公分；平车上尼龙拉链，四线上罗纹。 2、裤子订码标位置成品袋口下2cm处，合格证位置成品后中裤头下10cm处；四线上脚口 3、腰头上3.8cm橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分；
正面	侧面	反面	颜色要求（注明潘通色标）
			配色方案  19-4005 TCX  18-1664 TCX  11-0602 TCX 面料参数 冬装上衣：45%棉，55%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：290-300g/m²； 冬装长裤：45%棉，55%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：290-300g/m²。
正面	侧面	反面	

冬季棉衣

	工艺要求
	1、上衣订码标，合格证位置成品脚边上10cm处；袋口长度13.5公分；平车上尼龙拉链，四线上罗纹。 2、口内穿松紧带，车缝固定，松紧带长度按尺码袖配比，袖口平整无扭斜。 3、下摆车缝包边，双明线固定，线迹顺直，无跳线。
	颜色要求（注明潘通色标）
	配色方案  19-4005 TCX  18-1664 TCX
	面料参数
	50D复合 面料：100%聚酯纤维，里料：100%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维，45%棉，55%聚酯纤维，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类。